系列样本

衬氟蝶阀

2014

环球阀门集团

永嘉耐思贸易有限公司

企业简介

永嘉耐思贸易有限公司是根据环球阀门集团有限公司发展前景需要而建立的专业贸易公司，综合处理集团公司的产品销售业务，主要业务方向是将产品销往全球，跟随集团的发展规划，进行品牌宣传，全球市场的开发与整理。

耐思贸易公司的主营业务为阀门，泵，驱动装置的整机与配件销售及进出口等，可进行相关业务的配套与单件销售，增强集团公司的销售配套能力，也为集团公司的主营业务方向进行市场调研，市场分析，市场开发，市场维护。

集团公司目前极具特色的产品：控制阀，减温减压阀，呼吸阀，偏心半球阀，中大口径的蝶阀，高温高压电站阀，通用阀门等。


耐思贸易公司的宗旨：配合集团公司的发展战略，发挥自身的资源优势，协助客户完成大宗货物的配套采购，为集团有特点的产品开发市场，以资源的数量与产品的质量进入全球市场，为集团公司的发展方向提供有效的思路与策略指导。

衬氟蝶阀展示










目　录

>>对夹式内衬蝶阀

- PN10　2”- 24”　蜗轮操作
- PN16　2”- 24”　蜗轮操作
- 150Lb　2”- 24”　蜗轮操作

>>凸耳式内衬蝶阀

- PN10　2”- 24”　蜗轮操作
- PN16　2”- 24”　蜗轮操作
- 150Lb　2”- 24”　蜗轮操作

>>法兰式内衬蝶阀

- PN10　2”- 24”　蜗轮操作
- PN16　2”- 24”　蜗轮操作
- 150Lb　2”- 24”　蜗轮操作

氟塑料:

- 包括 PTFE, FEP, UHMWPE, PFA, PVDF 等
- 通常，我司产品为体内衬氟塑料，同时蝶板外衬氟塑料；
- 也可以根据客户要求，仅仅体内衬氟塑料.
- UHMWPE 是无嗅、无味、无毒的一种材料，在非氧化酸中具有高耐腐蚀特性， 在砂浆工作环境中，具有自润滑，高耐磨特性，是采矿环境下首选材料。

PN10 蜗轮操作对夹式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN10	连接端	对夹
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

PN10 蜗轮操作凸耳式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN10	连接端	凸耳式
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

PN10 蜗轮操作法兰式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN10	连接端	凸面法兰
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

PN16 蜗轮操作对夹式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN16	连接端	对夹
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

PN16 蜗轮操作凸耳式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN16	连接端	凸耳式
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

PN16 蜗轮操作法兰式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	PN16	连接端	凸面法兰
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	DIN EN593	检测标准	DIN EN12266
连接标准	DIN EN1092	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

150Lb 蜗轮操作对夹式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	150Lb	连接端	对夹
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	API 609	检测标准	API 598
连接标准	ASME B16.5	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

150Lb 蜗轮操作凸耳式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	150Lb	连接端	凸耳式
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	API 609	检测标准	API 598
连接标准	ASME B16.5	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

150Lb 蜗轮操作法兰式内衬蝶阀




>>基本信息:

压力级	150Lb	连接端	凸面法兰
结构形式	中线型	执行器	蜗轮传动
相关标准			
设计标准	API 609	检测标准	API 598
连接标准	ASME B16.5	上法兰	ISO 5211
适用介质：水，油，汽，酸，碱类			


>>产品介绍:

1. 内衬氟塑料的蝶阀可用于强酸，强碱，弱酸，弱碱，水，油，汽等有一定腐蚀作用的环境。由于内衬材料拥有一定的弹性，可避免钢制阀座磨损快的缺点。
2. 内衬材料选择 PTFE，FEP，PFA，UHWMPE 等，适应范围请在订货前与我司工程师商讨选择。
3. 内衬氟塑料根据材料与使用的大多数工况要求，其工作压差不超过 10Bar。超过 10Bar 的工作压差，为定制产品，请与我司工程师商讨解决。
4. 内衬蝶阀因装配工艺的特殊性，不可在实际工作条件下更换阀座。



>>主要零部件表:

序号	部件名称	材料					
		DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
1	阀体	DI	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	蝶板	WCB	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
3	阀杆	420		F51	F51	F51	
4	阀座	PTFE					
5	螺栓	B7	B7	B8	B8M	B8M	B8M
6	螺母	2H	2H	8	8M	8M	8M



>>主要尺寸列表(mm):

口径	结构长度	上法兰到管道中心高	底部到管道中心高	手轮/手柄	力矩 (N.M)	Cv	备注
2”(DN50)	43	165	82	160	25		
2.5”(DN65)	46	175	88	160	35		
3”(DN80)	46	195	97	200	55		
4”(DN100)	52	210	114	200	80		
5”(DN125)	56	235	127	250	120		
6”(DN150)	56	260	140	250	160		
8”(DN200)	60	310	174	280	230		
10”(DN250)	68	360	200	280	350		
12”(DN300)	78	395	225	320	480		
14”(DN350)	78	420	240	320	600		
16”(DN400)	102	480	300	350	810		
18”(DN450)	114	490	325	400	930		
20”(DN500)	127	545	360	400	1100		
24”(DN600)	154	660	430	500	1500		

电话：+86-577-67982220 传真：+86-577-67376066 电子邮件：sales@cnvtrade.com
公司地址：浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区



永嘉耐思贸易有限公司
公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区
电话: +86-577-67982220
传真: +86-577-67376066
网址: Http://www.cnvtrade.com
邮箱: sales@cnvtrade.com